

BOIS BRULÉ DOUGLAS BROSSÉ



Essence
Douglas (pseudotsuga menziesii)

Origine
France (certification PEFC)



Aspect
Bois brossé texture avec présence de noeux et veinage du bois naturel, qui donnent un aspect magnifique et authentique après brûlage et brossage



Brûlage

Réalisé sur trois faces, les deux côtés et la face supérieure de parement, la face de contreparement n'est pas brûlée

Traitement

Après brûlage et brossage, nous appliquons manuellement 2 couches d'huiles pour fixer et durcir la couche de carbonisation et la rendre non salissante au toucher

Classification durabilité

Le douglas, avant brûlage et traitement, est de classe 3, après brûlage et traitement on peut lui configurer une classe 4

Utilisation extérieure

Bardage de bâtiments, maison, chalets, structures bois, décoration de vieux murs et escaliers

Sections standard

- > Planches à bords droit arrondis : largeur 145 mm / épaisseur 22mm / longueur 3000 /4000
- > Planches rainure et languete : largeur 145/ épaisseur 22 mm / longueur 3000 mm
- > Cornière d'angles : douglas brule ou Galva 50 x 50 x 3000 mm
- > Tasseau : 70 x 23 x 3000 mm/ 100 x 23 x 3000 mm / 45 x 45 x 3000 mm



BOIS BRULÉ DOUGLAS BROSSÉ



M
BOIS
PRODUCTION

Pose

Suivre les DTU 41.2, pour les bardages / pose sur tasseau recommandée

Fixation : visse inox à tête noire recommandée

Entretien :

Sans entretien recommandé, un bidon de traitement huilé est fourni pour être appliqué.

Pour masquer toutes les imperfections et traiter les coupes occasionner à la pose, un traitement rapide et sans brossage au pulvérisateur peut être fait après plusieurs années pour raviver votre douglas croco.

PROFILS DISPONIBLES

Biseauté



Bords droits arrondis



Rainure et languette



Tasseaux carrés



Le bois brulé reste un produit fragile, il doit être manipulé avec précaution à la pose pour ne pas endommager la couche de croco, c'est un produit naturel et il peut apparaître de la résine ou des imperfections.

